

SISTEMAS DE SELLOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PARA TECHOS FLOTANTES EXTERNOS

AMSETEC suministra sistemas de sellos para techos flotantes externos disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable. Las telas de vapores utilizadas comúnmente se entregan en Neopreno, PTFE y Poliuretano, disponibles en varios espesores.

SELLOS PRIMARIOS

- Sellos tipo pantógrafo de contrapesos
- Sellos de zapa metálica tipo tijera con resortes planos
- Sellos primarios con raspadores de cera/parafina “wax scrapers”
- Sellos de espuma montados en líquido o en vapor



SELLOS SECUNDARIOS

Están diseñados para proveer sellado secundario efectivo para todo tipo de techos flotantes externos. Pueden ser entregados en acero inoxidable o galvanizado, con puntas raspadoras “wiper” en nitrilo o neopreno u otros materiales. Las telas de vapores están disponibles en varios materiales, siendo el PTFE el más comúnmente utilizado. Los platos de soporte de los sellos secundarios no están atornillados unos a otros, lo cual permite acomodarse a las variaciones del espacio anular.

Nuestros sellos secundarios están diseñados para evitar el efecto de “enrollado”, que puede presentarse cuando se instala en tanques antiguos que presentan deformaciones en su pared. Así mismo, nuestro diseño ofrece una menor altura del plato de soporte, lo cual se traduce en un mayor volumen de trabajo disponible en el tanque.



AMSETEC